



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :	ATLAS GEOFLEX BIAŁY (2019)
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	Rozličná pokládka obkladov a dlažieb v interiéroch a exteriéroch budov
Výrobca:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polsko telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	System 3
Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012 Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH Oznámený subjekt č. 1614 Politechnika Łódźka

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Trieda reakcie na oheň	A1 A1 _{fl}
Pevnosť spoja vyjadrená ako: • počiatočná prídržnosť	≥ 1,0 N/mm ²
Trvanlivosť spoja v podmienkach kondicionovania/tepelného stárnutia vyjadrená ako: • prídržnosť po tepelnom stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
Trvanlivosť spoja v podmienkach pôsobenia vody/vlhkosti vyjadrená ako: • prídržnosť po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²
Trvanlivosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako: • prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²
Uvoľňovanie / obsah nebezpečných látok	NPD

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Menom výrobcu podpísal (a): Patrycja Stasiak v Łodzi dňa 22.12.2022.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak