

Technický list bauteko spc podlahy

Typ: SPC IXPE 1220x180x6

Kompozitné vinylové podlahy bauteko spc majú povrchovú polyuretánovú úpravu PUR, triedu záťaže 23/33 a sú určené pre silne zaťažované obytné priestory a vysoko zaťažované komerčné objekty. Ich výhodou je vodeodolnosť a vyššia rozmerová a tvarová stabilita. Podlahy majú integrovanú IXPE podložku.

Parameter	Hodnota parametra
SPC podlaha hrúbka	6.0 mm
SPC podlaha, dĺžka*šírka	1220 mm*180 mm
SPC podlaha protiabrazívna hrúbka	0.30 mm
SPC podlaha typy povrchov	Reliéfne, Textúra, EIR, Drevo, Svetlé embosované ploché, Koral, Koža, Litchi (Embossed, Texture, EIR, Wood Grain, Light Embossed Flat, Coral, Skin, Litchi)
SPC podlaha spodná vrstva, hrúbka	IXPE: 1,5 mm
SPC podlaha spojovací systém	Uniclick, Unidrop
Plocha dosky (lamely)	0,22448 m ²
Počet dosiek (lamiel) v balíku	8 kusov
Celková plocha v balíku	1,7958 m ²
Povrchová úprava	PUR
Podlahové kúrenie	vhodné, MAX 45°C
Reakcie na oheň	Bfl-s1
Protišmykovosť	DS
Celková váha dosky (lamely)	Približne 2,25 kg
Celková váha balíku	Približne 18 kg
Krajina pôvodu	EU