

ADHÉZNY MOSTÍK BLUE MASTER

Technické dáta:

Báza:	disperzia akrylátových kopolymérov plnená kremičitým pieskom
Aplikačná teplota:	+5°C až +25°C
Doba schnutia:	cca 1 hod (+20°C, 65% rel. vlhkosť)
Doba schnutia (nesavý podklad):	min. 6 hod (+20°C, 65% rel. vlhkosť)
Spotreba:	0,15-0,2 kg/m ² - podľa savosti podkladu
Riedenie:	vodou max. do 10%
Balenie a farebné prevedenie:	vedrá 1, 5 a 10kg



Adhézny mostík BLUE MASTER je špeciálny podkladový náter pre zvýšenie príľnavosti hydroizolačných a vyrovnávacích stierkových hmôt k podkladu.

Charakteristika:

- Ihneď použiteľný
- vhodný pre savé aj nesavé podklady
- vhodný pre aplikáciu do interiéru aj exteriéru
- neobsahuje rozpúšťadlá
- špeciálne prifarbený **na modro** pre lepšiu aplikáciu na svetlé povrchy
- so zvýšeným obsahom kremičitého piesku
- spevňuje nesúdržné podklady
- zjednocuje savosť

Príklady použitia:

- vhodný ako spevňujúci náter vytvárajúci drsný povrch na vyzreté omietky, murivo, betón, drevo, drevotriesku, dosky OSB, sklo, keramiku, umakart a pod.
- Špeciálne farebne **na modro** upravený penetračný náter so zvýšeným obsahom kremičitého piesku na natieranie

na svetlé a hladké povrchy ako sú sklo, gletované betóny, glazovaná keramika.

- Vhodný pre úpravu povrchov pri lepení obkladov na starý obklad a pre zvýšenie príľnavosti cementových a disperzných lepidiel na problematické podklady..

Skladovateľnosť:

V neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C, 24 mesiacov od dátumu výroby (uvedené na obale). Chráňte pred mrazom.

Stav povrchu:

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

Pracovný postup:

Aplikácia: Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% je Adhézny mostík pretierateľný po 1 hodine. Minimálna aplikačná teplota je + 5°C, maximálna +25°C. Pred aplikáciou dôkladne premiešajte!! Nanášajte štetcom alebo valčekom.

Bezpečnosť: Vid'. bezpečnostný list výrobku

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.